

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Mirów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót wykończeniowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym - na piętrze budynku z lewej strony klatki schodowej – obejmujących dwie sale dydaktyczne, gabinet oraz część korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 158,32 m².

Pozostałe pomieszczenia z lewej strony klatki schodowej zostaną zamknięte i wyłączone z użytkowania. Część piętra z prawej strony klatki schodowej zostanie oddzielona ścianką działową i również wyłączona z użytkowania.

Zestawienie pomieszczeń objętych zamówieniem:

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka	Wykończenia ścian
1	Sala dydaktyczna nr 1	51,00	wykładzina PCV	farba emulsyjna
2	Sala dydaktyczna nr 2	32,78	wykładzina PCV	farba emulsyjna
3	Gabinet	17,25	wykładzina PCV	farba emulsyjna
4	Zaplecze sali nr 1	16,04	wykładzina PCV	farba emulsyjna
5	Komunikacja	41,25	wykładzina PCV	lamperie do wys. 2,00m emulsja powyżej 2,00m
6	Klatka schodowa	15,81	płytki ceramiczne	lamperie do wys. 2,00m emulsja powyżej 2,00m

Obecnie piętro budynku znajduje się w stanie surowym częściowo wykończonym. Zakres prac wykończeniowych obejmuje:

- 1) wykonanie posadzek w zakresie obejmującym:
 - wyrównanie powierzchni istniejącego stropu,
 - izolacja ze styropianu gr. 2cm,
 - warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 4cm,
 - warstwa wygładzająca z zaprawy samopoziomującej pod wykładziny (opcjonalnie w zależności od warunków gwarancji udzielanych przez producentów wykładzin)
 - posadzki z wykładziny PCV homogenicznej,
 - okładziny schodów z płytek ceramicznych gresowych.
- 2) wykonanie prac malarskich w zakresie obejmującym:
 - lamperia do wys. 2,00m w na klatce schodowej i korytarzu,
 - pozostałe ściany i sufity malowane farbą emulsyjną.
- 3) montaż osprzętu elektrycznego – oprawy świetłówek z rastrem i z kloszem.
- 4) wykonanie prac uzupełniających obejmujących:
 - wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo kartonowych
 - montaż balustrady schodowej z prętów stalowych z pochwytem stalowym – analogicznie do balustrady istniejącej,
 - montaż wyłazu na strych typowego,
 - montaż osłony grzejnika z listew drewnianych w korytarzu,
 - montaż szafki hydrantowej z wyposażeniem - standardowej.

Szczegółowy zakres robót został określony w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2013r.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w celu zapewnienia odpowiedniego kierownictwa robót zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

4. Termin składania ofert.

- 1) Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania do dnia 18.03.2013r. do godziny 10:00,
 - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Mirowie, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, pok. nr 13
 - pocztą na adres - Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów
- 2) Kopertę należy oznaczyć następująco: **"Oferta na wykonanie robót wykończeniowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym"**
- 3) Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
 - kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 - kserokopię uprawnień budowlanych osoby, o której mowa w pkt 3 niniejszego zapytania, wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do odpowiedniej izby zawodowej,

5. Postanowienia końcowe.

- 1) Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawi najniższą cenę za wykonanie całego zakresu zamówienia.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Mariusz Dujka tel. 48 628 38 89.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Mirów
mgr inż. Albert Bobrowski

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - wzór kosztorysu ofertowego
- 2) Załącznik nr 2 – druk oferty
- 3) Załącznik nr 3 - projekt umowy

KOSZTORYS OFERTOWY
Roboty wykończeniowe PSP Zbijów Mały

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Klatka schodowa						
1 d.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m2	13.21		
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych pod posadzki	m2	22.00		
3 d.1	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	22.00		
4 d.1	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm	m	18.95		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m2	15.81		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m2	64.60		
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	51.95		
8 d.1	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	28.46		
9 d.1	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m	9.00		
10 d.1	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	9.00		
11 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy strychowe fabrycznie wykończone	szt	1.00		
12 d.1	KNR-W 2-02 20205-01	Ośłony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m2	1.50		
Razem dział Klatka schodowa						
2 Sala dydaktyczna nr 1						
13 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	51.00		
14 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	51.00		
15 d.2	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	51.00		
16 d.2	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m2	51.00		
17 d.2	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	51.00		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych pod posadzki	m2	51.00		
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę PCV	m2	51.00		
20 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne	m2	51.00		
21 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	51.00		
22 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	26.24		
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m2	51.00		
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m2	82.00		
25 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	133.00		
26 d.2	KNR 2-02 1016-01	Dwukrotnie malowanie ościeżnic stalowych wbudowanych dla drzwi wewnętrznych	szt.	1.00		

27 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1.80		
28 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	15.00		
29 d.2	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x36W	szt.	15.00		
30 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	8.00		
31 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.00		
Razem dział Sala dydaktyczna nr 1						
3 Sala dydaktyczna nr 2						
32 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	32.78		
33 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	32.78		
34 d.3	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	32.78		
35 d.3	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m2	32.78		
36 d.3	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	32.78		
37 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych pod posadzki	m2	32.78		
38 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę PCV	m2	32.78		
39 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne	m2	32.78		
40 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	32.78		
41 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	21.90		
42 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m2	32.78		
43 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m2	65.91		
44 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	98.69		
45 d.3	KNR 2-02 1016-01	Dwukrotnie malowanie ościeżnic stalowych wbudowanych dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.	1.00		
46 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1.80		
47 d.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	9.00		
48 d.3	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x36W	szt.	9.00		
49 d.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	5.00		
50 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.00		
Razem dział Sala dydaktyczna nr 2						
4 Zaplecze sali dydaktycznej nr 1						
51 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	16.04		

52 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	16.04		
53 d.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	16.04		
54 d.4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m2	16.04		
55 d.4	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	16.04		
56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych pod posadzki	m2	16.04		
57 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę PCV	m2	16.04		
58 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne	m2	16.04		
59 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16.04		
60 d.4	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	16.00		
61 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m2	16.04		
62 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m2	51.53		
63 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	67.57		
64 d.4	KNR 2-02 1016-01	Dwukrotnie malowanie ościeżnic stalowych wbudowanych dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.	1.00		
65 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1.80		
66 d.4	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	5.00		
67 d.4	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem 2x36W	szt.	5.00		
68 d.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	1.00		
69 d.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.00		
Razem dział Zaplecze sali dydaktycznej nr 1						
5	Gabinet					
70 d.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	17.25		
71 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	17.25		
72 d.5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	17.25		
73 d.5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m2	17.25		
74 d.5	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	17.25		
75 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych pod posadzki	m2	17.25		
76 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę PCV	m2	17.25		
77 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne	m2	17.25		

78 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	17.25		
79 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	15.50		
80 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m2	17.25		
81 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m2	52.92		
82 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	70.17		
83 d.5	KNR 2-02 1016-01	Dwukrotnie malowanie ościeżnic stalowych wbudowanych dla drzwi wewnętrzzlokalowych	szt.	2.00		
84 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	5.40		
85 d.5	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	5.00		
86 d.5	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem 2x36W	szt.	5.00		
87 d.5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2.00		
88 d.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.00		
Razem dział Gabinet						
6 Komunikacja						
89 d.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	41.25		
90 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	41.25		
91 d.6	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	41.25		
92 d.6	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m2	41.25		
93 d.6	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	41.25		
94 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża poziomych pod posadzki	m2	41.25		
95 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładzinę PCV	m2	41.25		
96 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV homogeniczne	m2	41.25		
97 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	41.25		
98 d.6	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	30.75		
99 d.6	NNRNKB 202 2023-06	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2	8.20		
100 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m2	41.25		
101 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m2	94.14		
102 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	83.83		
103 d.6	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	51.56		
104 d.6	KNR 2-02 1016-01	Dwukrotnie malowanie ościeżnic stalowych wbudowanych dla drzwi wewnętrzzlokalowych	szt.	2.00		

105 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	3.60		
106 d.6	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	5.00		
107 d.6	KNR 5-08 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem 2x36W	szt.	5.00		
108 d.6	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2.00		
109 d.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.00		
110 d.6	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wnąkowe	szt.	1.00		
Razem dział Komunikacja						
Wartość kosztorysowa robót netto						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót brutto						

..... dnia

.....
/pieczęć nagłówkowa wykonawcy/

Gmina Mirów
Mirów Stary 27
26-503 Mirów

OFERTA

1. Oferujemy wykonanie robót wykończeniowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym, w zakresie określonym w otrzymanym zapytaniu ofertowym z dnia 11.03.2013r., za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:
..... zł (słownie.....
.....)
2. Oświadczamy, iż cena oferty zawiera wszystkie koszty wykonania związane z realizacją zamówienia i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
3. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30.04.2013r.
4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy i znany nam jest jego stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej przez nas ofercie.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.

.....
(podpis osoby/osób upoważnionej)

UMOWA NR (projekt)

zawarta w dniu2013r. w Mirowie Starym pomiędzy:

Gminą Mirów z siedzibą w Mirowie Starym 27, 26-503 Mirów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Mirów – Alberta Bobrowskiego

azwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót wykończeniowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym w zakresie określonym w przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego z dnia 11.03.2013r.

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia robót:2013r.
2. Termin zakończenia robót: **30.04.2013r.**

§ 3.

Na przedmiot umowy określony w § 1, objęty wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 6, składają się:

1. Kompleksowe wykonanie robót składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami przeprowadzonego zapytania ofertowego
2. Urządzenie i zabezpieczenie terenu robót.
3. Dokonanie wszelkich prób technicznych, badań i pomiarów dotyczących wykonanych robót oraz dostarczenie protokołów i świadectw potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i warunkujących dopuszczenie danego elementu robót do użytkowania.

§ 4.

1. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni wykonawca robót.
2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny, odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane.

§ 5.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nie przydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Ustala się rękojmie na wykonane roboty na okres dwóch lat liczonej od daty odbioru końcowego robót.
3. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru końcowego.
4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy udokumentowanie istnienia wady w okresie rękojmi.

§ 6.

1. **Za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie kwoty ryczałtowej brutto w wysokości** zł (słownie:))
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury, po odbiorze robót bez usterek.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub zaniechania wykonania części zakresu robót.
4. Podstawą określenia zmian wynagrodzenia i sporządzenia aneksu do umowy będzie protokół, który strony sporządzają przed terminem zakończenia całości robót.
5. Wartość ewentualnych robót zamiennych zostanie określona według kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy zastosowaniu stawek i wskaźników kosztorysowania nie wyższych jak w kosztorysie ofertowym. Przy rozliczeniu robót zamiennych zostanie uwzględniona wartość robót zaniechanych wynikająca z kosztorysu ofertowego.

§ 7.

Za przednią zgodą stron dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 8.

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemną gotowość do odbioru na 3 dni przed planowaną datą odbioru.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający przerywa czynności odbiorowe traktując to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
 - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu
 - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
5. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu robót po odbiorze w okresie gwarancji za wady, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.
6. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§ 9.

Odpowiedzialność odszkodowawcza:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego,
- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi od terminu uzgodnionego na ich usunięcie w wysokości 0,20% wartości ryczałtowej całego elementu robót, którego wada dotyczy,
- w przypadku istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru umożliwiających jednak jego użytkowanie, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
- w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca płaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dokonuje rozliczenia z Wykonawcą za wykonany zakres prac.

§ 10.

Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

§ 11.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY